




Fiche technique de produit Libero

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Libero

Produit d'entretien pour sols



Recommandation de dosage
(dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,1 l – 0,2 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire
0,2 l – 0,3 l dans 10 l

Vos avantages:

Produit d'entretien multi-usages et sans tensio-actif.
Détergent puissant et mouillant rapidement qui ne laisse aucune trace.

Application:

Pour le nettoyage d'entretien de surfaces et de revêtements de sol lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, revêtements en bois huilés et vitrifiés, etc.).

Approprié pour le nettoyage des tapis, des fenêtres et des surfaces vitrées.


Bon à savoir:

Le surdosage (>3 %) réduit les propriétés antidérapantes !
Wetrok Libero convient aux sols dissipateurs et répond aux exigences de la norme DIN18032 pour des revêtements de sols antidérapants.

Propriétés:

sans tensioactifs
sans solvant
non moussant
pH neutre
non parfumé
adhérence des salissures réduite

Valeur pH du concentré:



Composants essentiels:

huiles, agent conservateur

Stockage / conservation:

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage:

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récuration

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire.
Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).